MANUALE DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL

BluBleu®





COLONNA DOCCIA
SHOWER COLUMN

WAY 150/200

CORIAN
GLASS
COLOR







WAY 150
WAY 200









VERSIONE A PARETE
WALL VERSION





AREA DISPONIBILE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRAULICI

AREA FOR POSITIONING OF HYDRAULIC OUTLETS





1



2



3





VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION





AREA DISPONIBILE
PER GLI ALLACCIAMENTI
IDRAULICI

AREA FOR
POSITIONING OF
HYDRAULIC OUTLETS





1

2

3





VERSIONE A PARETE
WALL VERSION





AREA DISPONIBILE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRAULICI

AREA FOR POSITIONING OF HYDRAULIC OUTLETS





1



2



3





VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION





AREA DISPONIBILE
PER GLI ALLACCIAMENTI
IDRAULICI

AREA FOR
POSITIONING OF
HYDRAULIC OUTLETS





1

2

3





VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



AREA DISPONIBILE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRAULICI

AREA FOR POSITIONING OF HYDRAULIC OUTLETS







VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION





AREA DISPONIBILE
PER GLI ALLACCIAMENTI
IDRAULICI

AREA FOR
POSITIONING OF
HYDRAULIC OUTLETS









1

2

3





VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



AREA DISPONIBILE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRAULICI

AREA FOR POSITIONING OF HYDRAULIC OUTLETS







VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION



AREA DISPONIBILE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRAULICI

AREA FOR POSITIONING OF HYDRAULIC OUTLETS





1

2

3





VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



ITALIANO

E' FONDAMENTALE CHE IL MISCELATORE TERMOSTATICO SIA INSTALLATO RISPETTANDO LE POSIZIONI DI ENTRATA DELLE ALIMENTAZIONI CALDA A SINISTRA E FREDDA A DESTRA;

-INSTALLAZIONI ESEGUITE IN MODO DIVERSO NON PERMETTONO AL MISCELATORE DI FUNZIONARE;

-PER MODELLI DOTATI DI DEVIATORE AD ALTA PORTATA SI RACCOMANDA DI NON ALIMENTARE CON PRESSIONI SUPERIORI A I 3 BAR.

-E' NECESSARIO ESEGUIRE UNO SPURGO PREVENTIVO MOLTO ACCURATO DELL'IMPIANTO PER EVITARE DANNI ALLA RUBINETTERIA;

-UN FILTRO CENTRALIZZATO PROTEGGEREBBE L'IMPIANTO DALLE IMPURITÀ CONTENUTE NELL'ACQUA.

-PER ASSICURARE UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL MISCELATORE È IMPORTATNE CHE LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE (ACQUA FREDDA E CALDA) SIANO IL PIÙ EQUILIBRATE POSSIBILE.

IN CASO DI ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 5 BAR, SI RACCOMANDA DI INSTALLARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE.

ENGLISH

THERMOSTATIC MIXER MUST BE INSTALLED RESPECTING THE POSITIONS OF WATER ENTRY: HOT WATER ON THE LEFT AND COLD WATER ON THE RIGHT.

INSTALLATIONS CARRIED OUT IN DIFFERENT WAY DO NOT ALLOW THE THERMOSTATIC MIXER TO WORK.

BY MODELS WITH HIGH FLOW DEVIATOR PLEASE DON NOT POWER WITH PRESSURE OVER 3 BAR.

IT IS RECOMMENDED A VERY ACCURATE BLEEDING OF THE SYSTEM TO PREVENT DAMAGE TO THE TAP.

A CENTRAL FILTER PROTECT THE SYSTEM FROM IMPURITIES CONTAINED IN THE WATER.
TO ENSURE PROPER FUNCTION OF THE MIXER IS IMPORTANT THAT THE PRESSURE POWER (HOT AND COLD WATER) IS THE MOST BALANCED POSSIBLE.

IN CASE OF POWER PRESSURE OVER 5 BAR, A PRESSURE REGULATOR IS RECOMMENDED.



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION



ITALIANO

E' FONDAMENTALE CHE IL MISCELATORE TERMOSTATICO SIA INSTALLATO RISPETTANDO LE POSIZIONI DI ENTRATA DELLE ALIMENTAZIONI CALDA A SINISTRA E FREDDA A DESTRA;

-INSTALLAZIONI ESEGUITE IN MODO DIVERSO NON PERMETTONO AL MISCELATORE DI FUNZIONARE;

-PER MODELLI DOTATI DI DEVIATORE AD ALTA PORTATA SI RACCOMANDA DI NON ALIMENTARE CON PRESSIONI SUPERIORI A I 3 BAR.

-E' NECESSARIO ESEGUIRE UNO SPURGO PREVENTIVO MOLTO ACCURATO DELL'IMPIANTO PER EVITARE DANNI ALLA RUBINETTERIA;

-UN FILTRO CENTRALIZZATO PROTEGGEREBBE L'IMPIANTO DALLE IMPURITÀ CONTENUTE NELL'ACQUA.

-PER ASSICURARE UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL MISCELATORE È IMPORTATNE CHE LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE (ACQUA FREDDA E CALDA) SIANO IL PIÙ EQUILIBRATE POSSIBILE.

IN CASO DI ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 5 BAR, SI RACCOMANDA DI INSTALLARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE.

ENGLISH

THERMOSTATIC MIXER MUST BE INSTALLED RESPECTING THE POSITIONS OF WATER ENTRY: HOT WATER ON THE LEFT AND COLD WATER ON THE RIGHT.

INSTALLATIONS CARRIED OUT IN DIFFERENT WAY DO NOT ALLOW THE THERMOSTATIC MIXER TO WORK.

BY MODELS WITH HIGH FLOW DEVIATOR PLEASE DON NOT POWER WITH PRESSURE OVER 3 BAR.

IT IS RECOMMENDED A VERY ACCURATE BLEEDING OF THE SYSTEM TO PREVENT DAMAGE TO THE TAP.

A CENTRAL FILTER PROTECT THE SYSTEM FROM IMPURITIES CONTAINED IN THE WATER.
TO ENSURE PROPER FUNCTION OF THE MIXER IS IMPORTANT THAT THE PRESSURE POWER (HOT AND COLD WATER) IS THE MOST BALANCED POSSIBLE.

IN CASE OF POWER PRESSURE OVER 5 BAR, A PRESSURE REGULATOR IS RECOMMENDED.



VERSIONE A PARETE
WALL VERSION





VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION





VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION







VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION

8x



VITE INOX
STEEL SCREW
4,2 X 45



2x VITE AUT TE BORD 6,3x60



2x



STAFFA DI FISSAGGIO INOX
STEEL FIXING BRACKET

2x ROND PIANA M6x18

2x TASSELLO 10x60

8x

TASSELLO ANCHOR Ø6 mm



2x STAFFA FISSAGGIO

2x



GUARNIZIONE SEAL 1/2" GAS

2x



GUARNIZIONE SEAL 1/2" GAS



VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION





NO



NON TOGLIERE LE PROTEZIONI PRIMA DI AVER COMPLETATO L'INSTALLAZIONE

DO NOT REMOVE THE PROTECTIONS BEFORE HAVING COMPLETED THE INSTALLATION

NE PAS ENLEVER LES PROTECTIONS AVANT D'AVOIR TERMINE' L'INSTALLATION

NO QUITAR LAS PROTECIONES ANTES DE COMPLETAR LA INSTALACION

ENTFERNRN SIE NICHT DIE SCHUTZE DIE INSTALLATION VORHER ABSCHLIESSEND

MISCELATORE MANUALE CON DEVIATORE

MIXER WITH MANUAL DEVIATOR



VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION









ITALIANO

PER SELEZIONARE LA FUNZIONE DESIDERATA, RUOTARE VERSO DESTRA (SENSO ORARIO) IL DEVIATORE MULTIFUNZIONE (1).

PER REGOLARE LA TEMPERATURA DESIDERATA, RUOTARE VERSO DESTRA (PIÙ CALDO) O VERSO SINISTRA (PIÙ FREDDO) LA MANOPOLA DEL RUBINETTO (2) .

PER REGOLARE LA PORTATA DELL'ACQUA DESIDERATA TIRARE VERSO L'ALTO LA LEVA DELLA MANOPOLA RUBINETTO (3).

ENGLISH

TO SELECT THE DESIRED FUNCTION, TURN TO THE RIGHT THE MULTI-FUNCTION DEVIATOR (1).

TO ADJUST THE WATER TEMPERATURE, TURN THE MIXER KNOB TO THE RIGHT (WARMED)OR LEFT (COLDER) (2).

TO ADJUST THE WATER FLOW, PULL UP THE LEVER OF THE MIXER (3).

MISCELATORE TERMOSTATICO CON DEVIATORE

THERMOSTATIC MIXER WITH DEVIATOR



VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION



ITALIANO

PER SELEZIONARE LA FUNZIONE DESIDERATA, RUOTARE VERSO DESTRA (SENSO ORARIO) IL DEVIATORE MULTIFUNZIONE (1).

PER REGOLARE LA PORTATA DELL'ACQUA DESIDERATA RUOTARE VERSO SINISTRA (ANTIORARIO) IL DEVIATORE MULTIFUNZIONE (1).
ATTENZIONE: CONTINUANDO A RUOTARE IN SENSO ANTIORARIO CAMBIERÀ FUNZIONE MANTENENDO APERTO IL FLUSSO D'ACQUA. QUINDI SE SI VUOLE INTERROMPERE IL FLUSSO D'ACQUA PRIMA DI SELEZIONARE UN'ALTRA FUNZIONE, BISOGNA RUOTARE IL DEVIATORE (1) VERSO DESTRA (ANTIORARIO).

PER REGOLARE LA TEMPERATURA DESIDERATA, RUOTARE VERSO DESTRA (PIÙ CALDO) O VERSO SINISTRA (PIÙ FREDDO) LA MANOPOLA DEL TERMOSTATICO (2).
LA TEMPERATURA È LIMITATA A 38°C DAL BLOCCO DI SICUREZZA.
SE SI DESIDERA UNA TEMPERATURA PIÙ ALTA PREMERE IL PULSANTE DEL BLOCCO DI SICUREZZA (3) CONTINUANDO A RUOTARE VERSO DESTRA (SENSO ORARIO) FINO A SUPERARE IL LIMITE DEI 38°C.

ENGLISH

TO SELECT THE DESIRED FUNCTION, TURN TO THE RIGHT THE MULTI-FUNCTION DEVIATOR (1).

TO ADJUST THE WATER FLOW. TURN THE MULTIFUNCTION DEVIATOR (1) TO THE LEFT.
ATTENTION: BY KEEPING TURNING ANTICLOCKWISE, THE FUNCTION WILL CHANGE WHILE THE WATER BEFORE SELECTING ANOTHER FUNCTION, YOU MUST TURN THE DEVIATOR (1) TO RIGHT.

TO ADJUST THE WATER TEMPERATURE, TURN THE THERMOSTATIC KNOB (2) TO THE RIGHT (WARMED) OR LEFT (COLDER).
THE TEMPERATURE IS LIMITED TO 38° C BY A SECURITY LOCK.
IF YOU WANT A HIGHER TEMPERATURE PRESS THE BUTTON SECURITY LOCK (3) BY TURNING TO THE RIGHT UP TO EXCEED THE LIMIT OF 38°C.



VERSIONE A PARETE
WALL VERSION



VERSIONE AD ANGOLO
CORNER VERSION

ITALIANO

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CONFORMI ALLE LEGGI E NORME NAZIONALI VIGENTI IN MATERIA. IL MONTAGGIO E L'INSTALLAZIONE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI OSSERVANDO LE ISTRUZIONI FORNITE NEL PRESENTE LIBRETTO. L'INSTALLATORE DOVRÀ VERIFICARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ÒLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO.

IL PRODUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA NON VENGANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME NAZIONALI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LOCALI DA BAGNO.

QUALORA NON VENGANO RISPETTATE LE ISTRUZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE.

SI RACCOMANDA DI ISPEZIONARE CON CURA IL PRODOTTO PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

PER EVITARE CHE RESIDUI SOLIDI POSSANO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE DEL PIATTO DOCCIA OD OSTRUIRNE LO SCARICO, SI CONSIGLIA DI PROTEGGERE IL PRODOTTO CON UN FOGLIO DI CELLOPHANE E CON DEL CARTONE.

PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI UTILIZZARE SOLO DETERGENTI LIQUIDI NEUTRI, NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI, DILUENTI O ALTRI SOLVENTI.

ENGLISH

THE INSTALLATION MUST BE EFFECTED BY PERSONNEL POSSESSING THE TECHNICAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS REQUIRED BY THE NATIONAL REGULATIONS AND SPECIFICATION IN FORCE IN THIS FIELD.

THE ASSEMBLY AND INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS SUPPLIED IN THIS MANUAL. THE INSTALLER IS RESPONSIBLE FOR CHECKING THAT THE HYDRAULIC SYSTEM IS CORRECTLY PREPARED.

THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSABILITY IF THE NATIONAL LAWS AND REGULATION IN FORCE REGARDING BATHROOM SAFETY NOT RESPECTED. IF THE INSTRUCTIONS SUPPLIED IN THIS MANUAL ARE NOT STRICTLY FOLLOWED.

WE SUGGEST YOU CAREFULLY CHECK ALL THE PRODUCT PARTS BEFORE STARTING TO INSTALL IT.

TO PREVENT SOLID PARTICLES FROM DAMAGING THE SURFACE OF THE SHOWER PLATE, OR FROM OBSTRUCTING THE DRAIN, WE RACCOMMEND YOUPROTECT THE PRODUCT WITH A SHEET OF CELLOPHANE AND A PIECE OF CARDBOARD.

TO CLEAN USE ONLY NEUTRAL DETERGENTS. NEVER USE ABRASIVE DETERGENTS,THINNERS OR OTHER SOLVENTS.

VIA ARMENIA 6 - ZONA INDUSTRIALE PONTEROSSO - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
TEL. +39.0434.85444 R.A. - FAX. +39.0434.85460 - WWW.BLUBLEU.IT - INFO@BLUBLEU.IT